

Cálculos do Resultado da Eleição

A eleição possui 6 (seis) fórmulas fixas para cálculo do resultado final, escolha o cálculo utilizado para a sua eleição.

ATENÇÃO: O SigEleição **não** tem suporte a criar novas fórmulas dinamicamente, escolha entre uma das 6 oferecidas.

- Total Absoluto de Votos
- Média Ponderada
- Soma Ponderada Normalizada
- Soma Ponderada Normalizada Total
- Argumento Normalizado
- Soma Ponderada Normalizada dos Grupos (Usada na eleição de Reitor)

1. Total Absoluto de Votos

A chapa com mais votos absolutos será considerada vencedora pelo sistema.

$$R = \text{Votos Grupo 1} + \text{Votos Grupo 2} + \dots + \text{Votos Grupo N}$$

2. Média Ponderada

A chapa vencedora será calculada por meio da média ponderada dos pesos dos grupos de eleitores.

$$R = [(\text{Votos Grupo 1} * \text{Peso Grupo 1}) + (\text{Votos Grupo 2} * \text{Peso Grupo 2}) + \dots + (\text{Votos Grupo N} * \text{Peso Grupo N})] / \text{Soma dos Pesos}$$

3. Soma Ponderada Normalizada

A chapa vencedora será calculada por meio da soma ponderada da quantidade de votos recebido por uma candidatura, dividido pelo total de votos no grupo de eleitores. Vencerá a candidatura com a maior soma final.

$$R_i = [P_x * (X_i / T_x)] + [P_y * (Y_i / T_y)] + \dots + [P_z * (Z_i / T_z)], \text{ onde:}$$

R_i = Resultado Final de de votos da candidatura i ;

P_x = Peso do Grupo X

P_y = Peso do Grupo Y

P_z = Peso do Grupo Z

X_i = O número de votos válidos do Grupo X na candidatura i;
 Y_i = O número de votos válidos do Grupo Y na candidatura i;
 Z_i = O número de votos válidos do Grupo Z na candidatura i;
 T_x = Total de votos válidos do grupo X.
 T_y = Total de votos válidos do grupo Y.
 T_z = Total de votos válidos do grupo Z.

4. Soma Ponderada Normalizada Total

Será calculado o coeficiente para cada chapa de votação. Ganhará a eleição a chapa que tiver o maior coeficiente.

$C_i = [P_x * (X_i / T)] + [P_y * (Y_i / T)] + \dots + [P_z * (Z_i / T)]$, onde:

C_i = Coeficiente de votos da candidatura i;
 P_x = Peso do Grupo X
 P_y = Peso do Grupo Y
 P_z = Peso do Grupo Z
 X_i = O número de votos válidos do Grupo X na candidatura i;
 Y_i = O número de votos válidos do Grupo Y na candidatura i;
 Z_i = O número de votos válidos do Grupo Z na candidatura i;
 T = Total de votos válidos para o cargo, em outras palavras, soma dos votos válidos de todas as candidaturas para um determinado cargo, independente do grupo, matematicamente: somatório de i até N de $(X_i + Y_i + Z_i)$, onde N = número de candidaturas concorrendo ao cargo W.

5. Argumento Normalizado

Será calculado um argumento para cada candidatura de votação. Ganhará a eleição a candidatura que tiver o maior argumento. O argumento da candidatura é calculado da seguinte forma:

$Arg = [(P_i / P) + (T_i / T) + (A_i / A)] * Q * 100$, onde:

$Q = 1 / ((P_t / P) + (T_t / T) + (A_t / A))$
 P_i = Total de votos válidos do grupo P na Chapa i
 T_i = Total de votos válidos do grupo T na Chapa i
 A_i = Total de votos válidos do grupo A na Chapa i
 P_t = Total de votos válidos do grupo P
 T_t = Total de votos válidos do grupo T
 A_t = Total de votos válidos do grupo A
 P = Número eleitores grupo P
 T = Número eleitores grupo T
 A = Número eleitores grupo A

6. Soma Ponderada Normalizada dos Grupos (Usada na eleição de Reitor)

$$R_i = [P_x * (X_i / (K_x/\text{menor}K_xK_yK_z))] + [P_y * (Y_i / (K_y/\text{menor}K_xK_yK_z))] + \dots + [P_z * (Z_i / (K_z/\text{menor}K_xK_yK_z))]$$

R_i = Resultado Final de de votos da candidatura i ;

P_x = Peso do Grupo X

P_y = Peso do Grupo Y

P_z = Peso do Grupo Z

X_i = O número de votos válidos do Grupo X na candidatura i ;

Y_i = O número de votos válidos do Grupo Y na candidatura i ;

Z_i = O número de votos válidos do Grupo Z na candidatura i ;

K_x = Número de eleitores do grupo X.

K_y = Número de eleitores do grupo Y.

K_z = Número de eleitores do grupo Z.

$\text{menor}K_xK_yK_z$ = menor universo dentre os de K_x , K_y ou K_z

Revisão #2

Criado 15 março 2022 13:19:21 por Gurinhém

Atualizado: 16 março 2022 09:25:59 por Gurinhém